



Modèle : DK4 simple avec filtre d'arrêt + grille d'arrêt et option peinture

Utilisation

Largeur 3 Mètres

Ce tourniquet est adapté au passage de personnes à mobilité réduite, grâce à une envergure exceptionnelle de 3 mètres.

Passage facile pour vélos, poussettes...

Construction

Tube en acier galvanisé à chaud.
Support de roulement tournant en laiton, permettant un guidage en rotation de haute précision.
Système facilitant la manoeuvre du tourniquet.

Le tourniquet DK4 est livré de base avec sa grille anti-franchissement supérieure DKA-4 sur laquelle est repris l'axe central, assurant une grande rigidité de l'ensemble tournant, plus ses deux poteaux de délimitation.

Sens de rotation réglable facilement.

Installation

A noyer dans le béton ou sur platine.
(A préciser à la commande)

Le montage est facilité par la conception de l'axe central équipé en sortie d'usine des ses supports tournants.
Les bras se vissent très simplement sur ces supports

HAUTEUR : 2100 mm
DIAMETRE : 3000 mm
BRAS D'ARRET : 7 bras X 3


Options

Blocage de la rotation par système de serrure à cylindre européen. ⑥


Filtre d'arrêt fixe DKS-4 pour limiter le passage d'un seul côté. ②

Grille d'arrêt tiers DKG nécessaire uniquement lorsque le tourniquet n'est pas environné d'un mur ou d'une clôture. ③

Peinture sur demande



Sens de rotation réglable facilement ⑥



fermeture à verrouillage par clé

